

**KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
nr 3/2026****Rynny dachowe i rury spustowe****1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład

Okrągła rynna dachowa „NIAGARA OCYNK” 110; 125; 150

Okrągła rura spustowa „NIAGARA OCYNK” 90; 100

Akcesoria rynnowe i rurowe do systemu „NIAGARA OCYNK”

**System rynnowy NIAGARA OCYNK**

**2. Oznaczenie tego typu wyrobu budowlanego:** rynny, kształtki rynnowe, rury, kształtki rurowe.**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:**

Rynny dachowe i rury spustowe służą do odprowadzania wody opadowej. Rynny, kształtki rynnowe, rury, kształtki rurowe należy stosować zgodnie z instrukcją producenta.

**4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**

System Pruszyński Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 10, 26-340 Drzewica  
zakład produkcyjny: Ul. Przemysłowa 10, 26-340 Drzewica

**5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**

Nie dotyczy

**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4****7. Krajowa specyfikacja techniczna:****7a. polska Norma Wyrobu:**

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.

**Nazwa kredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:** nie dotyczy

**7b. Krajowa ocena techniczna:** nie dotyczy

**Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:** nie dotyczy

**Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:** nie dotyczy

**8. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Materiał                                                                                   | Blacha stalowa powlekana ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi wg PN-EN 10346:2015-09<br>Grubość powłoki cynkowej min. 20µm<br>Masa cynku nominalna: 275g/m²<br>Gatunek i właściwości mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej: DX51D+Z wg PN-EN 10346:2015-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Grubość materiału                                                                          | Grubość nominalna 0,60mm<br>Tolerancja grubości pełna minus nominalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008, tablica 2 (+/- 0,06mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Wygląd i wymiary                                                                           | Kształt, wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki wymiarów materiału i kształtu profilu zgodnie z pkt.4 wg PN-EN 612<br>Okrągła rynnna dachowa:<br>- szerokość rozwinięcia „w” : 248mm; 285mm; 330mm. ±2mm<br>- szerokość nominalna „e” : 106; 125; 150mm<br>- wysokość strony przedniej „a” : 65/110; 75/125; 90/150 i tylnej „c” : 74/110; 85/125; 100/150mm ±2mm<br>- obrzeże „d” klasa X wg tablicy 1. Średnica nominalna 18/110; 18/125; 18/150mm +2 – 1mm<br>- długość fabryczna 3000 i 4000mm + 10mm – 0mm<br>Okrągła rura spustowa:<br>- szerokość rozwinięcia „w” : 285mm; 330mm ±2mm<br>- średnica wewnętrzna: 86mm; 100mm<br>- długość fabryczna 1000; 3000 i 4000mm + 10mm – 0mm<br>- zakładka szwu: rąbek leżący klasa X; szerokość min. 6mm |       |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

**DYREKTOR PRODUKCJI***Stawomir Góralski*

Drzewica, dnia: 29-07-2026

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)