

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**nr 4/2026****Rynny dachowe i rury spustowe****1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**

Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powłoką organiczną poliuretan z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład

Kwadratowa rynna dachowa „NIAGARA KWADRATOWA” 125

Kwadratowa rura spustowa „NIAGARA KWADRATOWA” 80

Akcesoria rynnowe i rurowe do systemu „NIAGARA KWADRATOWA”

System rynnowy NIAGARA KWADRATOWA

2. Oznaczenie tego typu wyrobu budowlanego: rynny, kształtki rynnowe, rury, kształtki rurowe.**3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowanie:**

Rynny dachowe i rury spustowe służą do odprowadzania wody opadowej. Rynny, kształtki rynnowe, rury, kształtki rurowe należy stosować zgodnie z instrukcją producenta.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

System Pruszyński Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 10, 26-340 Drzewica
zakład produkcyjny: Ul. Przemysłowa 10, 26-340 Drzewica

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4**7. Krajowa specyfikacja techniczna:****7a. polska Norma Wyrobu:**

PN-EN 612 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.

Nazwa kredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Blacha stalowa powlekana ogniowo w sposób ciągły powłokami metalicznymi + powłoką organiczną po obu stronach o nominalnej grubości powłoki z każdej strony 50 µm wg PN-EN 10346:2015-09 Grubość powłoki cynkowej min. 20µm Masa cynku nominalna: 275g/m². Gatunek i właściwości mechaniczne rdzenia metalicznego co najmniej: DX51D+Z wg PN-EN 10346:2015-09	
Grubość materiału	Grubość nominalna 0,64mm Tolerancja grubości pełna minus normalna nominalna tolerancja zgodnie z PN-EN 10143:2008, tablica 2 (+/- 0,06mm)	
Wygląd i wymiary	Kształt, wymiary nominalne i dopuszczalne odchyłki wymiarów materiału i kształtu profilu zgodnie z pkt.4 wg PN-EN 612 Kwadratowa rynna dachowa: - szerokość rozwinięcia „w”: 330mm ±2mm - szerokość nominalna „e”: 125mm - wysokość strony przedniej „a”: 82/125 i tylnej „c”: 92/125mm ±2mm - obrzeże „d” klasa X wg tablicy 1. Średnica nominalna 18/125mm +2 – 1mm - długość fabryczna 3000 i 4000mm + 10mm – 0mm Kwadratowa rura spustowa: - szerokość rozwinięcia „w”: 330mm ±2mm - średnica wewnętrzna: 78mm - długość fabryczna: 3000 i 4000mm + 10mm – 0mm - zakładka szwu: rąbek leżący klasa X; szerokość min. 6mm	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta

DYREKTOR PRODUKCJI*Sławomir Góraj*

Drzewica, dnia: 29-07-2026

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)