DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 27_220

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   PWS – PIR – CH 220 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Ściany zewnętrzne, okładziny ścienne, ściany działowe oraz sufity w obrębie konstrukcji budynku.

3. Producent:

Pruszyński Sp. z o.o., ul. Sokołowska 32B, 05-806 Sokołów
zakład produkcyjny: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Sokołów

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: s**ystem 3**

6a. Norma zharmonizowana:
EN 14509:2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1488)
CERTBUD (nr notyfikacji 2310)

6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PWS – PIR – CH 220 mm	
Właściwości materiałowe	**Wartości deklarowane**
Właściwości materiału	
Współczynnik przewodności cieplnej λ_D	**0,022 W/mK**
Współczynnik przenikania ciepła $U_{D,S}$	**0,09 W/m²K**
Gęstość rdzenia	**40 ±3 kg/m³**
Waga	**16,60 kg/m²**
Odporność mechaniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	**0,095 MPa**
Wytrzymałość na rozciąganie	**0,070 MPa**
Wytrzymałość na ścinanie	**0,075 MPa**
Moduł sprężystości przy ścinaniu	**2,90 MPa**
Wytrzymałość na zginanie w przęśle	
Zginanie pozytywne	**19,18 kNm/m**
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	**19,18 kNm/m**
Zginanie negatywne	**9,40 kNm/m**
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	**9,40 kNm/m**
Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną	
Zginanie pozytywne	**13,82 kNm/m**
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	**13,82 kNm/m**
Zginanie negatywne	**8,84 kNm/m**
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	**8,84 kNm/m**
Naprężenia marszczące (powierzchnia zewnętrzna)	
W przęśle	**204 MPa**
W przęśle podwyższona temperatura	**204 MPa**
Nad podporą środkową	**147 MPa**
Nad podporą środkową podwyższona temperatura	**147 MPa**
Naprężenia marszczące (powierzchnia wewnętrzna)	
W przęśle	**100 MPa**

Nad podporą środkową	**94 MPa**
Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania)	**B-s1,d0**
Odporność ogniowa	**EI15(o↔i)/EI30 (o↔i)/EI60(o↔i) EI15/EI20/EI30/EI45/EI60**
Przepuszczalność wody	**Klasa A 1200 Pa**
Przepuszczalność powietrza	**+(C=0,0720, n=0,6724); -(C=0,0028, n=1,2407)**
Przepuszczalność pary wodnej	**Nieprzepuszczalne**
Izolacyjność od dźwięków rozchodzących się w powietrzu	**26(-4;-5) dB**
Pochłanianie dźwięku	**0,15**
Trwałość	**Wszystkie kolory**

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Dyrektor Handlowy
Rafał Kwiatkowski

(nazwisko i stanowisko)	(miejsce i data wydania)	(podpis)
	Sokołów, 08.09.2026r.	