DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 31_200

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
   PWS2-MW-ST 200 mm

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Ściany zewnętrzne, okładziny ścienne, ściany działowe oraz sufity w obrębie konstrukcji budynku.

3. Producent:

Pruszyński Sp. z o.o., ul. Sokołowska 32B, 05-806 Sokołów
zakład produkcyjny: ul. Sokołowska 32b, 05-806 Sokołów

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 3**

6a. Norma zharmonizowana:
EN 14509:2013
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej (nr notyfikacji 1488)
CERTBUD (nr notyfikacji 2310)
FIRE-Lab Sp. z o. o. (nr notyfikacji 2904)

6b. Europejski dokument oceny: **nie dotyczy**
Europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**
Jednostka ds. oceny technicznej: **nie dotyczy**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **nie dotyczy**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

PWS2-MW-ST 200 mm	
Właściwości materiałowe	**Wartości deklarowane**
Własciwości materiału	
Deklarowany w spółczynnik przewodności cieplnej λD	**0,041 W/mK**
Współczynnik przenikania ciepła Ud,s	**0,20 W/m²K**
Gęstość wełny	**115 kg/m³ ± 15%**
Waga	**30,85 kg/m²**
Odporność mechaniczna	
Wytrzymałość na ściskanie	**0,070 MPa**
Wytrzymałość na rozciąganie	**0,120 MPa**
Wytrzymałość na ścinanie	**0,051 MPa**
Moduł sprężystości przy ścinaniu	**2,930 MPa**
Wytrzymałość na zginanie w przęśle	
Zginanie pozytywne	**14,77 kNm/m**
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	**14,52 kNm/m**
Zginanie negatywne	**10,08 kNm/m**
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	**9,74 kNm/m**
Wytrzymałość na zginanie nad podporą wewnętrzną	
Zginanie pozytywne	**8,63 kNm/m**
Zginanie pozytywne podwyższona temperatura	**8,63 kNm/m**
Zginanie negatywne	**8,45 kNm/m**
Zginanie negatywne podwyższona temperatura	**8,28 kNm/m**
Naprężenia marszczące (powierzchnia zewnętrzna)	
W przęśle	**173 MPa**
W przęśle podwyższona temperatura	**170 MPa**

Nad podporą środkową	**101 MPa**
Nad podporą środkową podwyższona temperatura	**101 MPa**
Naprężenia marszczące (powierzchnia wewnętrzna)	
W przęśle	**118 MPa**
Nad podporą środkową	**99 MPa**
Reakcja na ogień (wszystkie zastosowania)	**A2-s1,d0**
Odporność ogniowa	**EI240 (o↔i)**
Przepuszczalność wody	**Klasa A 1200 Pa**
Przepuszczalność powietrza	**+ (n = 1,0501; C = 0,0030)** **- (n = 1,0462; C = 0,0031)**
Przepuszczalność pary wodnej	**Nieprzepuszczalne**
Izolacyjność od dźwięków rozchodzących się w powietrzu	**30 (-3;-4) dB**
Pochłanianie dźwięku αw	**NPD**
Trwałość	**Wszystkie kolory**

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: **nie dotyczy**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a):

PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.
Dyrektor Handlowy
Rafał Kuczyński

Sokołów, 08.09.2026r.

(nazwisko i stanowisko)	(miejsce i data wydania)	(podpis)